



## COLECTOR SOLAR TIP **ENERGY +**

▪ Tipul absorbantului	<b>ENERGY</b>
▪ Tevi	<b>CUPRU</b>
▪ Diametrul exterior al tevilor (mm)	<b>10</b>
▪ Diametrul interior al tevilor (mm)	<b>9</b>
▪ Diametrul tevilor de capat (mm)	<b>22</b>
▪ Aripioarele absorbante	<b>CUPRU</b>
▪ Grosimea aripioarelor absorbante (mm)	<b>0.50</b>
▪ Tratamentul absorbantului	<b>SELECTIVE</b>
▪ Sudura dintre tevi si aripioarele absorbante	<b>LASER</b>
▪ Partea posterioara a colectorului	<b>Vata de sticla</b>
▪ Grosimea izolatiei ( mm )	<b>30</b>
▪ Type of glass cover	<b>MISLITE SECURITY</b>
▪ Thickness of glass cover (mm)	<b>4</b>

	<b>E+1.75</b>	<b>E+2.30</b>	<b>E+2.75</b>	<b>E+2.0</b>
▪ Numar de tevi	12	16	20	9
▪ Lungimea tevilor mm)	1097	1097	1097	1920
▪ Lungimea tevilor de capate ( mm )	1390	1860	2230	1090
▪ Suprafata absorbanta (m <sup>2</sup> )	1.53	2.06	2.51	1.90
▪ Suprafata geamului (m <sup>2</sup> )	1.64	2.20	2.62	1.95
▪ Suprafata totala (m <sup>2</sup> )	1.75	2.30	2.75	2
▪ Distanta dintre absorbant si geam (mm)	30	30	30	30
▪ Distanta intre absorbant si izolatie (mm)	15	15	15	15
▪ Greutatea colectorului gol(kg)	29	35	45	32

### **S.C. ASON Trading S.R.L.**

Sediul social Bucuresti, Str. Aleea Sandulesti 2;sector 6  
 RO15135197 | RC: J40/541/2003 | Cont bancar: RO28BPOS81002701872ROL01 | Banc Post – Coşbuc  
 Mobil 0744 575 466

www.ason.ro  
 E-mail: office@ason.ro